

Šventosios jūrų uosto schema

1:3 000

Vakarų krypties buja



Saugių vandenų buja



Rytinė krantinė

Vakarinė krantinė

Laivyba uoste pagal KVJUD uosto Kapitono įsakymą 2011 m. birželio 17 d. Nr. UK.4

1. Išoriniame jūrų laivybos kanale nuo saugių vandenų bujos iki Šventosios uosto molų ir vidiniame kanale iki bujos Nr. 10 projektinis gylis – 3,0 m. Vidiniame kanale, apribotame navigaciniais ženklais, nuo bujos Nr. 10 iki rytinės krantinės – 2,0 m.
2. Rytinėje krantinėje visose švartavimo vietose projektinis gylis 2,0 m.
3. Vakarinėje krantinėje nuo švartavimo vietos Nr. 31 iki Nr. 49 projektinis gylis 3,0 m, nuo švartavimo vietos Nr. 50 iki Nr. 72 – 2,0 m.
4. Laidų kapitonai, plaukdami į minėtas švartavimo vietas, patys savo rizika sprendžia apie priimtina leistiną grimzlę.

0 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Meters

21°4'0"E

21°4'30"E

56°2'0"N

56°2'0"N

56°1'45"N

56°1'45"N